



## SISTEMA A CIRCOLAZIONE NATURALE KNS 200/2



Concepito per famiglie di media grandezza che desiderano una configurazione più potente grazie ai 2 collettori e quindi una maggiore copertura durante l'anno. Semplice da installare e poco ingombrante, fornisce una gran quantità di acqua calda in tutti i mesi con buona e media insolazione e riesce sempre a preriscaldare l'acqua successivamente utilizzata dalla caldaia o dai boiler elettrici preesistenti. Predisposto per ospitare una resistenza elettrica.

Area Geografica	NORD		CENTRO		SUD	
	S	E/W	S	E/W	S	E/W
Esposizione						
4 utenti 						
5 utenti 						
Copertura del fabbisogno annuale di acqua calda sanitaria	30% - 50%					
	50% - 70%					
	70% - 85%					

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Superficie netta	3,62 mq
Superficie totale	4,06 mq
Installazione	Tetto piano o tetto a falda

### PANNELLO SOLARE PANDA 2,0

Scocca esterna	Lamiera unica in acciaio zincato preverniciato resistente a tutti gli agenti atmosferici
Copertura	Vetro extrachiaro temperato spessore 4 mm
Piastra	Rame in un unico foglio saldobrasato su griglia in rame di 12 tubi
Uscite idrauliche	4 attacchi filettati 3/4" F
Isolamento termico	Lana di vetro spessore 50 mm
Area totale [mq]	2,03
Area totale [mq]	1,81
Dimensioni complessive [cm]	180x113x11
Capacità [l]	1,5
Efficienza massima	0,8
Pressione collaudo [bar]	10
Potenza di picco [W]	1448
Certificazioni	EN 12975, Solar Keymark
Anni di Garanzia	7
Produzione	Made in Italy

### BOLLITORE SOLARE 200 lt

Tipologia	Orizzontale con intercapedine
Materiale	Acciaio
Trattamento interno	Vetroporcellanatura
Isolamento termico	Poliuretano rigido spessore 50 mm
Diametro [cm]	56
Lunghezza [cm]	138,7
Anni di Garanzia	5

### ACCESSORI SISTEMA

Compresi nel kit	Struttura di sostegno Valvola di carico/scarico Valvola di sicurezza solare 1,5 bar Glicole puro da diluire (5 litri) Raccorderia in ottone e tubatura solare in rame coibentata
------------------	--